

GLO MUL BD

Agente Emulsificante

Ficha Técnica

Descripción del Producto

- GLO MUL BD, mezcla de surfactantes activos usada para controlar las propiedades reológicas de los sistemas de fluidos de baja densidad. Es un producto a base de surfactante que ayuda a establecer un enlace fuerte de emulsión aun cuando los sólidos de bajo peso están suspendidos en el sistema de fluido.

Aplicaciones/ Funciones

- Ideal para el levantamiento de cortes de metal durante operaciones de molienda debido a sus capacidades de levantamiento
- Formular sistemas de fluidos de baja densidad
- Crear emulsiones estables de agua/aceite en sistemas de fluidos de baja densidad
- Provee propiedades viscosificantes

Ventajas

- Ideal para el control de pozos de reparación
- Forma emulsiones sumamente estables en sistemas de baja densidad
- Funciona como agente de suspensión
- No incrementa la densidad del fluido de baja de densidad
- Soluble en aceite mineral y diesel

Propiedades Características

- Apariencia Líquido de color café oscuro
- Gravedad específica 0.92 gr/cc

Tratamiento Recomendado

- Agregar 18 litros/m³ de GLO MUL BD, para sistemas de fluidos de baja densidad.

Presentación

- GLO MUL BD, esta disponible en tambores de 208 litros (55 galones)